

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Flexitape Heavy

Gestricktes Polyamid-Verstärkungsband für Sikalastic-Flüssigkunststoffanwendungen

BESCHREIBUNG

Sika® Flexitape Heavy ist ein flexibel, gestricktes Polyamidband zur Verstärkung von Sikalastic-Flüssigkunststoffsystemen. Zum Unterschied gewöhnlicher Gewebestoffe ist Sika® Flexitape Heavy in der Lage, Streckungen durch Bewegung von Bauteilen oder Temperatur innerhalb der Beschichtung aufzunehmen.

ANWENDUNG

Tape für Sikalastic-Systeme, zum Abdecken und Überbrücken von Stoß-/Bewegungsfugen und Rissen

VORTEILE

- Einfache und schnelle Anwendung
- Flexibel und einfach auch bei komplexen Formen einzusetzen
- Verbessert die Rissüberbrückung
- Verbessert die mechanischen Eigenschaften des Flüssigkunststoffsystems

PRODUKTINFORMATION

| | | |
|-------------------------|--|--------------------|
| Chemische Basis | Gestricktes Polyamid | |
| Lieferform | Rollenbreite | Rollenlänge |
| | 75 mm | 50 m |
| | 150 mm | 50 m |
| Aussehen/Farbe | Weiß | |
| Haltbarkeit | Unbegrenzt haltbar bei korrekter Lagerung | |
| Lagerbedingungen | Sika® Flexitape Heavy muss in originaler, nicht geöffneter, unbeschädigter Verpackung, trocken bei Temperaturen zwischen 5°C bis 35°C gelagert werden. | |

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Die Oberfläche muss sauber, trocken, frei von Abziehmitteln, Öl, Staub, Fett, Dichtstoffen, Silikon und anderen chemischen Stoffen sein. In Abhängigkeit des Untergrundmaterials muss eine mechanische Vorbereitung oder der Einsatz eines Primers erfolgen. Um eine ebene Oberfläche sicherzustellen kann ein abschleifen erforderlich sein.

Geeignete Untergründe können z.B. sein: Beton, Bitumenbahnen und Beschichtungen, Metalle, Ziegel, Fliesen und Holz/-werkstoffe.

Vorgaben in Bezug auf Untergrundvorbereitung und Primer gemäß der aktuellen Fassung des Verarbeitungsleitfadens von Sikalastic MTC-Systemen.

VERARBEITUNG

Vor der Anwendung von Sikalastic muss der Primer vollständig abgetrocknet sein. Warte-/Trockenzeiten

gemäß dem Datenblatt des jeweiligen Primers. Um Beschädigungen und Verschmutzungen angrenzender Bauteile zu verhindern sind diese mit Klebebändern und/oder Schutzfolien abzudecken. Sika® Flexitape Heavy wird in Kombination mit Sikalastic MTC-Systemen eingesetzt.

Anwendung:

1. einen Anstrich Sikalastic applizieren, ca. 1/3 größer als die Fläche/Breite des Sika® Flexitape Heavy. Nur so viel Sikalastic auftragen, dass ein einarbeiten in den flüssigen Sikalastic sichergestellt ist.
2. Einrollen des Sika® Flexitape Heavy in den flüssigen Sikalastic, es dürfen keine Blasen oder Falten vorhanden sein. Überlappungen von Sika® Flexitape Heavy minimum 5 cm. Zum Einrollen leichten Druck anwenden und zusätzlichen Sikalastic mit der Rolle über das Tape applizieren.
3. Sobald der Grundanstrich getrocknet ist wird ein weiterer Anstrich Sikalastic aufgebracht.

Hinweis: Das Tape muss möglichst ohne Spannungen direkt von der Rolle in den Sikalastic eingerollt werden um ein Aufwölben der Ränder zu verhindern.

Detaillierte Informationen gemäß der aktuellen Fassung des Sikalastic-Verarbeitungsleitfadens.

WICHTIGE HINWEISE

Einschränkungen werden durch das verwendete Sikalastic-Produkt vorgegeben. Informationen entsprechend der aktuellen Fassung der Produktdatenblätter.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing

Senderstraße 10

A-6922 Wolfurt

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 2901

www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Flexitape Heavy

Juni 2018, Version 01.01

020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-de-AT-(06-2018)-1-1.pdf