

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-5 LevelTape

Selbstklebender Randdämmstreifen

BESCHREIBUNG

Selbstklebender Randdämmstreifen für Estrich-, Spachtel-, Entkopplungs- und Fliesenarbeiten.

ANWENDUNG

- Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund.
- Speziell geeignet bei Fliesestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z. B. Sikafloor® Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien.
- Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden.
- Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC.

VORTEILE

- Selbstklebend
- Verhindert das Hinterlaufen und Aufschwimmen des Randdämmstreifens beim Einbau von Fliesestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen
- Verhindert Schallbrücken und Spannungen im Estrich und Oberbelag
- Verhindert Dreiflankenhaftung bei elastischen Anschlussfugen
- Dämmstärke von 5 mm
- Unverrottbar

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Vlieskaschierter Polyethylenschaumstoffstreifen mit Abziehfolie auf Selbstklebeschenkel	
Lieferform	Dämmstreifen:	5 Rollen à je 20 m im Karton
	Dämmstärke 5 mm, Dämbreite 50 mm, Selbstklebeschenkel 40 mm	
Aussehen/Farbe	Grau	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5°C und +30°C.	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Sikafloor®-5 LevelTape nicht als Dichtband verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, eben und sauber sein. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste etc. sind zu entfernen.

VERARBEITUNG

Sikafloor®-5 LevelTape auf die gewünschte Länge abrollen und zuschneiden.

Schutzfolie abziehen. Anschliessend Sikafloor®-5 LevelTape ohne Spannung auf die Bodenfläche kleben und andrücken.

Bei Innen- und Aussenecken sowie bei Stössen ist das Sikafloor®-5 LevelTape stumpf zu stossen und dort mit Klebeband abzukleben.

Unmittelbar danach kann der Estrich oder der Fliesenkleber eingebaut werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-5 LevelTape
Juli 2021, Version 02.01
020815030010000241

Sikafloor-5LevelTape-de-AT-(07-2021)-2-1.pdf