

# Sarnafil® TG 76-18 E Felt PS

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 78339202

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	78339202
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13956:2012 Abdichtungsbahnen, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ für die Typprüfung System 3 für das Brandverhalten
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13956:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213, 0672

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	AVCP	Harmonisierte technische Beschreibung
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 13956: 2012
Wasserdichtheit	bestanden	System 2+	
Zugfestigkeitseigenschaften:			
Höchstzugkraft: längs (md) <sup>1</sup>	≥ 500 N/50 mm	System 2+	
quer (cmd) <sup>2</sup>	≥ 500 N/50 mm		
Höchstzugkraftdehnung: längs (md) <sup>1</sup>	≥ 2 %	System 2+	
quer (cmd) <sup>2</sup>	≥ 2 %		
Widerstand gegen Durchwurzelung	KLF <sup>3</sup>	System 2+	
Widerstand gegen statische Belastung: harte Unterlage	≥ 20 kg	System 2+	
weiche Unterlage	≥ 20 kg		
Widerstand gegen stoßartige Belastung: harte Unterlage	≥ 1000 mm	System 2+	
weiche Unterlage	≥ 1500 mm		
Weiterreißwiderstand: längs (md) <sup>1</sup>	KLF <sup>3</sup>	System 2+	
quer (cmd) <sup>2</sup>			
Widerstand der Fügenaht:			
Schälwiderstand der Fügenaht	Versagensart: C, kein Versagen der Fügenaht	System 2+	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 300 N/50 mm	System 2+	
Verhalten bei UV-Bestrahlung	bestanden (> 5000 h / Klasse 0)	System 2+	
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -20 °C	System 2+	
Gefährliche Stoffe	KLF <sup>3</sup>	System 2+	

<sup>1</sup>md = Maschinenrichtung

<sup>2</sup>cmd = quer zur Maschinenrichtung

<sup>3</sup>KLF = keine Leistung festgestellt

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Sarnafil® TG 76-18 E Felt PS  
78339202  
2020.10 , ver. 1  
1005

---

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

---

Name: Tomasz Gutowski  
Funktion: Corporate Standardization  
and Approvals  
Warschau, den 23 October 2020



.....

Name: Tatiana Ageyeva  
Funktion: Standardization and Approvals  
Warschau, den 23 October 2020



.....

---

Ende der Informationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

## ZUGEHÖRIGE LEISTUNGSERKLÄRUNG

---

Produktname	Harmonisierte technische Beschreibung	Leistungserklärungs-Nr.
Sarnafil® TG 76-18 E Felt PS	EN 13956:2012	0209100520201800001005

---

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Sarnafil® TG 76-18 E Felt PS  
78339202  
2020.10 , ver. 1  
1005



13

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

78339202

EN 13956:2012

Notifizierte Stelle 1213, 0672

Abdichtungsbahnen, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	bestanden
Zugfestigkeitseigenschaften:	
Höchstzugkraft:	
längs (md) <sup>1</sup>	≥ 500 N/50 mm
quer (cmd) <sup>2</sup>	≥ 500 N/50 mm
Höchstzugkraftdehnung:	
längs (md) <sup>1</sup>	≥ 2 %
quer (cmd) <sup>2</sup>	≥ 2 %
Widerstand gegen statische Belastung:	
harte Unterlage	≥ 20 kg
weiche Unterlage	≥ 20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung:	
harte Unterlage	≥ 1000 mm
weiche Unterlage	≥ 1500 mm
Widerstand der Fügenaht:	
Schälwiderstand der Fügenaht	Versagensart: C, kein Versagen der Fügenaht
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 300 N/50 mm
Verhalten bei UV-Bestrahlung	bestanden (> 5000 h / Klasse 0)
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -20 °C

<sup>1</sup>md = Maschinenrichtung

<sup>2</sup>cmd = quer zur Maschinenrichtung

<http://dop.sika.com>

---

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

---

### LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

---

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Sarnafil® TG 76-18 E Felt PS  
78339202  
2020.10, ver. 1  
1005

5/6

**BUILDING TRUST**



Sika Services AG  
Tüffenwies 16-22  
8064 Zürich  
Switzerland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Sarnafil® TG 76-18 E Felt PS  
78339202  
2020.10 , ver. 1  
1005

6/6

**BUILDING TRUST**

