

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikalastic® Rapid Reiniger

Systemreiniger für die für die Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail

## BESCHREIBUNG

Systemreiniger ist aus flüssigem Lösungsmittel für die Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

## ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid Reiniger ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Sikalastic® Rapid Reiniger wird zur Vorbehandlung (Entfetten, Reinigung, Aktivierung) von metallischen und nichtsaugenden Untergründe und zur Werkzeugreinigung verwendet.

Die Untergründe müssen entsprechend vorbereitet werden, siehe in der Verlegeanleitung Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail im Kapitel Anwendungsgrundsätze.

Sikalastic® Rapid Reiniger darf nicht zur Verdünnung von den Sikalastic® Rapid Produkten verwendet werden.

## VORTEILE

- Schnelle Verdunstung, mind. 15 Minuten
- Sehr wirksam
- Verarbeitungsfreundlich

## PRODUKTINFORMATION

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Chemische Basis</b>  | Lösemittel aus Ethylacetat  |
| <b>Lieferform</b>       | Metallgebinde 1 l   |
| <b>Farbe</b>            | transparent   |
| <b>Haltbarkeit</b>      | 24 Monate ab Produktionsdatum, im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.                     |
| <b>Lagerbedingungen</b> | Sikalastic® Rapid Reiniger in unbeschädigtem und ungeöffnetem Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei sowie fern von Wärme- und Zündquellen lagern. |

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter [www.sika.at](http://www.sika.at)

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

#### Sikalastic® Rapid Reiniger zur Reinigung von metallischen und nicht saugenden Untergründen:

Mit einem weißen, fusselreifen Reinigungslappen aufbringen und sofort die zu behandelnde Oberfläche abreiben. Bevor mit dem Auftrag der Sikalastic® Rapid Produkten begonnen wird, muss der Reiniger vollständig abgetrocknet sein.

Versehentlich ausgeschütteter Sikalastic® Rapid Reiniger ist sofort mit einem Lappen aufzuwischen. Reiniger bis zum nächsten Arbeitsschritt mind. 15 Minuten ablüften/trocknen lassen.

#### Sikalastic® Rapid Reiniger zur Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sollen direkt nach dem Gebrauch der Sikalastic® Rapid Produkten mit dem Reiniger und einem Pinsel vollständig gereinigt werden. Eine Materialhärtung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge lediglich in den Reiniger gelegt werden.

Metallgebinde sofort nach Anwendung wieder luftdicht verschließen. Die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen des Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

#### Sika Österreich GmbH

Roofing  
Senderstraße 10  
A-6922 Wolfurt  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 2901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



#### PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Reiniger  
November 2020, Version 01.01  
020915951000000002

## RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SikalasticRapidReiniger-de-AT-(11-2020)-1-1.pdf