

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® ExTape-150

SELBSTKLEBENDES AUSSENTAPE FÜR DAS SIKAPROOF®-BETONVERBUNDSYSTEM

BESCHREIBUNG

SikaProof® ExTape-150 ist ein selbstklebendes Aussentape auf Basis einer FPO Trägerbahn mit Butylbeschichtung für das SikaProof®-Betonverbundsystem.

ANWENDUNG

SikaProof® ExTape-150 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt. Zur außenseitigen Verklebung von Querstößen und zur Detailausbildung im SikaProof®-Betonverbundabdichtungssystem.

VORTEILE

- Hohe Klebekraft auf der SikaProof®-Kunststoffdichtungsbahn
- Einfach und schnell zu verarbeiten
- Geteilte Schutzfolie auf der Butylseite

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Trägerbahn	Flexibles Polyolefin (FPO)
	Klebebeschichtung	Butylkautschuk
Lieferform	Kartonbox:	4 Rollen
	Rollenlänge:	20 m
Aussehen/Farbe	Trägerbahn	grün
	Klebebeschichtung	schwarz
	Schutzfolie	weiß
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, trocken, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis und Feuchtigkeit schützen. Horizontal lagern. Die Paletten dürfen weder beim Transport noch bei der Lagerung übereinander oder unter Paletten anderer Produkte gestapelt werden.	
Abmessungen	Bandbreite:	150 mm
Dicke	~ 1.10 mm	

SYSTEMDATEN

Systemaufbau

SikaProof® ExTape-150 ist eine Systemkomponente des SikaProof®-Betonverbundabdichtungssystem.

- SikaProof® A-08
- SikaProof® A-12
- SikaProof® P

Beim Abkleben von Querstößen und Detailausbildungen ist immer die Kombination mit Innentape (SikaProof® Tape-150 A) und Außentape (SikaProof® ExTape-150) zu verwenden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur

mindestens +5°C / maximal +35°C

Untergrundtemperatur

Klebeuntergrund: mindestens +5°C, falls die Temperatur darunter liegt, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Die Kontaktfläche ist die hellgelbe SikaProof®-Membranseite. Diese muss trocken, sauber und frei von Materialien sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten.

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Das SikaProof® ExTape-150 ist mittig unter dem Stoß anzuordnen. Entfernen der Schutzfolie und auf der glatten Aussenseite der SikaProof® A - oder SikaProof® P Membran fixieren und mittels Handroller anpressen.

WICHTIGE HINWEISE

Abdichtungsarbeiten mit SikaProof® dürfen nur durch von Sika geschultes und zertifiziertes Personal durchgeführt werden.

SikaProof® ExTape-150 muss in Übereinstimmung mit der aktuellen Verarbeitungsanleitung für das SikaProof® A bzw. SikaProof® P - Betonverbundsystem verwendet werden.

- SikaProof® ExTape-150 nicht während anhaltenden Regen- oder Schneefällen einbauen.
- Die geforderte Untergrundbeschaffenheit muss erfüllt sein, ansonsten sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- SikaProof® ExTape-150 ist nicht dauerhaft UV-stabil und darf nur für die Zeit der Montage (bis 90 Tage) der UV-Strahlung ausgesetzt werden.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH1: EC 1907/2006). Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde. 1 = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ² = Substances of very high concern.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
SikaProof® ExTape-150
November 2018, Version 01.02
020704210220000002

SikaProofExTape-150-de-AT-(11-2018)-1-2.pdf