



Sikagard[®]-916 Hybrid SPEZIALIMPRÄGNIERUNG

PIGMENTIERTE, 2-KOMPONENTIGE SPEZIALIMPRÄGNIERUNG AUF LITHIUMSILIKATBASIS

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Dringt tief in die Oberfläche ein, reagiert dort mit dem zementösen Untergrund und wird Bestandteil des Untergrundes
- Wasserdampfdurchlässig
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Verringert das Eindringen von wässrigen Flüssigkeiten, Fetten, Ölen und sonstigen Verunreinigungen
- UV-beständig und vergilbungsfrei
- Hervorragendes Reinigungsverhalten
- Verbessert die Frostbeständigkeit

BUILDING TRUST



Sikagard®-916 Hybrid



GEBINDE

10 kg Fertigmischung
bestehend aus:
Komp. A: 9,7 kg Eimer
Komp. B: 0,3 kg Flasche

VERBRAUCH für 2 Arbeitsgänge

geglättete Oberflächen
ca. 0,2 - 0,25 kg/m²

abgezogene, raue Oberflächen
ca. 0,3 - 0,35 kg/m²

Richtwerte, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

ANWENDUNG

- Auf saugfähigen, monolithischen Betonböden, Estrichen und SikaScreed® HardTop Mörtelbelägen
- Industriefußböden in gewerblichen Räumen, Markthallen, Logistikzentren usw.

VORTEILE

- Dringt in die Oberfläche ein und reagiert dort mit dem zementösen Untergrund
- Wasserdampfdurchlässig
- Staubfrei
- Verringert das Eindringen von wässrigen Flüssigkeiten, Fetten, Ölen und sonstigem Schmutz
- UV-beständig und vergilbungsfrei
- Hervorragendes Reinigungsverhalten

FÜR MEHR INFORMATION ÜBER Sikafloor® SYSTEME



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren.
Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
www.sika.at

Kontakt
Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 1951
E-Mail: info@sika.at

BUILDING TRUST

