



SikaScreed[®] HardTop-60

HOCHFESTER, SCHNELL BELASTBARER INDUSTRIEBELAG

RASCH BELAST- UND ÜBERARBEITBARER HORIZONTALER AUSGLEICHSMÖRTEL MIT SEHR HOHEN ABRIEB- UND DRUCKFESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Glätteigenschaften mit langen Glättzeiten für perfekte Oberflächen
- Schichtstärken von 8 bis 80 mm möglich
- Polymermodifiziert
- Hohe Frühfestigkeiten 1 d ≥ 35 N/mm²
- Hohe Endfestigkeiten 28 d ≥ 60 N/mm²
- Hohe Biegezugfestigkeiten 1d ≥ 4 N/mm², 28 d ≥ 7 N/mm²
- Sehr schnell beschichtbar und belegbar
- Praktisch schwindfreies Erhärten
- Gemäß EN 13813 CT-C60-F7-A6

BUILDING TRUST



SikaScreed® HardTop-60



GEBINDE	25 kg Sack / 42 Säcke pro Palette 900 kg One Way Container (OWC) 1.000 kg Big Bag
VERBRAUCH	ca. 20,5 kg / m ² pro 1 cm Schichtstärke
ANWENDUNG	VORTEILE
<ul style="list-style-type: none">■ Sanierung von Groß- und Kleinflächen von Industrieböden im Innenbereich■ Zementgebundene Ausgleichsschichten von 8 bis 80 mm in einem Arbeitsgang, „Über-Nacht-Sanierungen“■ Für hoch belastete Flächen geeignet■ Auch für Außenflächen in Kombination mit einer Beschichtung einsetzbar	<ul style="list-style-type: none">■ Sehr schnell hohe Festigkeiten, am Einbautag beschichtbar■ Befahrbar mit Schwerverkehr nach 24 Stunden■ Herausragende Glätteigenschaften■ Überbeschichtbar mit Sika Kunstharzbelägen ab Glättende, langes Glättzeitfenster (>60 min.) für perfekte Oberflächen



FÜR MEHR INFORMATION ÜBER Sikafloor® SYSTEME



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
www.sika.at

Kontakt
Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 1951
E-Mail: info@sika.at

BUILDING TRUST

