

Sarnafil® TG 76-18 FSA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 42998183

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	42998183
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13956:2012 Abdichtungsbahnen, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ für die Typprüfung System 3 für das Brandverhalten
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13956:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213, 0672

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	AVCP	Harmonisierte technische Beschreibung
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 13956: 2012
Wasserdichtheit	bestanden	System 2+	
Zugfestigkeitseigenschaften:			
Höchstzugkraft:			
Längst (md) ¹	≥ 500 N / 50 mm	System 2+	
Quer (cmd) ²	≥ 500 N / 50 mm		
Höchstzugkraftdehnung:			
Längst (md) ¹	≥ 2 %	System 2+	
Quer (cmd) ²	≥ 2 %		
Widerstand gegen Durchwurzelung	KLF ³	System 2+	
Widerstand gegen statische Belastung:			
Weiches Auflager	≥ 20 kg	System 2+	
Hartes Auflager	≥ 20 kg		
Widerstand gegen stoßartige Belastung:			
Weiches Auflager	≥ 1500 mm	System 2+	
Hartes Auflager	≥ 900 mm		
Reißfestigkeit:			
Längst (md) ¹	KLF ³	System 2+	
Quer (cmd) ²			
Widerstand der Fügenaht:			
Schälwiderstand der Fügenaht	Versagensart: C, kein Versagen der Fügenaht	System 2+	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 300 N / 50 mm	System 2+	
Verhalten bei UV-Bestrahlung	Bestanden (> 5000 h / Klasse 0)	System 2+	
Falzen in der Kälte	≤ -25 °C	System 2+	
Gefährliche Stoffe	KLF ³	System 2+	

¹md = Maschinenrichtung

²cmd = quer zur Maschinenrichtung

³KLF = keine Leistung festgestellt

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Sarnafil® TG 76-18 FSA
42998183
2020.08 , ver. 1
1005

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Tomasz Gutowski
Function: Corporate Standardization
and Approvals
At Warsaw on 23 October 2020



.....

Name : Tatiana Ageyeva
Function: Standardization and Approvals
At Warsaw on 23 October 2020



.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



13

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

42998183

EN 13956:2012

Notified Body 1213, 0672

Abdichtungsbahnen, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	bestanden
Zugfestigkeitseigenschaften:	
Höchstzugkraft:	
Längst (md) ¹	≥ 500 N / 50 mm
Quer (cmd) ²	≥ 500 N / 50 mm
Höchstzugkraftdehnung:	
Längst (md) ¹	≥ 2 %
Quer (cmd) ²	≥ 2 %
Widerstand gegen Durchwurzelung	KLF ³
Widerstand gegen statische Belastung:	
Weiches Auflager	≥ 20 kg
Hartes Auflager	≥ 20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung:	
Weiches Auflager	≥ 1500 mm
Hartes Auflager	≥ 900 mm
Reißfestigkeit:	KLF ³
Längst (md) ¹	
Quer (cmd) ²	
Widerstand der Fügenaht:	
Schälwiderstand der Fügenaht	Versagensart: C, kein Versagen der Fügenaht
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 300 N / 50 mm
Verhalten bei UV-Bestrahlung	Bestanden (> 5000 h / Klasse 0)
Falzen in der Kälte	≤ -25 °C
Gefährliche Stoffe	KLF ³

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Sarnafil® TG 76-18 FSA
42998183
2020.08 , ver. 1
1005

4/6

BUILDING TRUST



ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Sarnafil® TG 76-18 FSA
42998183
2020.08 , ver. 1
1005

6/6

BUILDING TRUST

